



RESINE

**POLIUPLAN T**

## VOCE DI CAPITOLATO

**MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA TRASPARENTE  
ELASTICA PER IMPERMEABILIZZAZIONI CONTINUE**



Impermeabilizzazione continua a mezzo di membrana liquida poliuretanicamonom componente, per impermeabilizzazione e protezione, a rapida vulcanizzazione, basata su pure resine poliuretaniche, idrofobe, elastomeriche, alifatiche tipo **POLIUPLAN T System Technology**. Il materiale produce una forte membrana elastica con eccellente adesione a diversi substrati. Il manto impermeabile finale possiede eccezionali proprietà meccaniche e chimiche, ed è dotato di una capacità all'allungamento superiore al 298%, caratteristiche che rimangono immutate nell'arco di temperature da -40°C a +90°C. Resistente all'esposizione diretta dei raggi UV, garantisce una resistenza alla trazione pari a 25,5 N/mm<sup>2</sup>. La membrana dovrà essere applicata in due mani con un dosaggio pari a 2 Kg/ mq. Per una calpestabilità anti-sdrucchiolo, aggiungere durante la stesura di **POLIUPLAN T** microsfere di vetro da 400µ.



**SYSTEM**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE  
IMPERMEABILIZZANTI

[www.ital-systemtec.it](http://www.ital-systemtec.it)  
[info@ital-systemtec.it](mailto:info@ital-systemtec.it)