



SINTETICI

# SALI CLEANER

## SCHEMA TECNICA

### DETERGENTE ANTISALNITRICO DECAPANTE

**SALI CLEANER** è un prodotto di nuova generazione costituito da una soluzione satura di acido solfammino, tamponato, in acqua deionizzata.



### Impiego, Vantaggi e Benefici

**SALI CLEANER** è un prodotto espressamente formulato per detergere tutte le strutture edili e per la rimozione, in profondità, dei Sali formati nelle murature e a causa della presenza d'acqua. **SALI CLEANER** va dunque utilizzato su pavimenti o pareti dove i Sali sono evidenti oppure su strutture umide, o che in passato hanno avuto problemi di umidità.

- Pavimenti con residui di boiaccia e stuccature.
- Pareti umide da rintonacare
- Pareti in pietra, laterizio, mattoni di fango crudo da rintonacare con intonaci a base di grassello o di calce idraulica naturale, anche macro-porosi deumidificanti o termo coibenti e fonoassorbenti (cappotti minerali)
- Pareti in precedenza deumidificate col sistema della barriera chimica
- Lavaggio di pareti e di facciate
- Lavaggio di pavimenti e di facciate
- Lavaggio di pavimento in cotto ed in pietra
- Decapaggio di strutture metalliche

### Dati Tecnici

Composizione:	Soluzione satura di acido solfammino tamponato in acqua deionizzata
Stato fisico:	Liquido trasparente
Peso specifico:	1,074 + / - 0,05
PH:	1 + / - 0,05

### Modalità Applicative

**SALI CLEANER** può essere dato a pennello, a spruzzo o con atomizzatore.

**SALI CLEANER** agisce nelle murature per non più di due ore, sciogliendo tutti i Sali che hanno cristallizzato all'interno dei capillari e delle porosità. Va quindi rimosso mediante abbondante risciacquo.

Il consumo del prodotto varia da muratura a muratura, secondo la maggiore o minore porosità e, dunque, dallo specifico assorbimento ma anche dalla quantità e dalla qualità di Sali presenti (solfati, cloruri, nitrati, alluminati, ecc.).

### Avvertenze Sanitarie

Durante l'uso, specie in ambienti chiusi, indossare guanti e maschera.

**SALI CLEANER** non emette vapori tossici, tuttavia, se ingerito è dannoso, irritante per la pelle e per gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua pulita. Se l'irritazione persiste, rivolgersi al medico.

### Dosaggio

I consumi non sono quantificabili se non con prove preliminari perché le variabili sono numerose. Consigliamo, pertanto, di effettuare campioni utilizzando per esempio, 1 Kg di prodotto per 3 o 4 mq.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, su pallet, nella confezione originale.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



**SYSTEM**  
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE  
IMPERMEABILIZZANTI

www.ital-systemtec.it  
info@ital-systemtec.it