



## VOCE DI CAPITOLATO

### CORDOLO DI RINGOFIAMENTO BENTONITICO PER RIPRESE DI GETTO



Fornitura di giunto bentonitico (dimensioni 25x20 mm) composto da Bentonite di Sodio Naturale e da gomma butilica, con un coefficiente di espansione pari al 400% del proprio volume iniziale (valore certificato), una densità pari a 1,4 Kg/dm<sup>3</sup>, garantendo una resistenza alla spinta idraulica grazie allo sforzo di rigonfiamento con confinamento pari a 8 bar, così come **STOP \* System Technology**. Il giunto in opera dovrà risultare privo di elementi protettivi di confezione e dovrà essere ancorato al piano di posa mediante rete in acciaio a maglia romboidale, come **STOPNET**. I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.